




Té de transition 90° - filetage mâle

- Montage sans démontage du raccord
- Convient pour l'utilisation avec des tubes en PE et PEX
- Eau PN16
- Matériau : PP
- Joint : qualité EPDM pour eau potable
- Filetage mâle selon ISO 7/1
- Couleur : bleu/noir



d	R	PN	Code	SP	GP	poids	D	L	l1	l2	l3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	16	158 400 202	10	120	0,076	45	134	54	19	14	41
20	¾	16	158 400 203	10	120	0,082	45	134	54	19	15	42
25	½	16	158 400 204	10	80	0,115	53	150	59	21	14	44
25	¾	16	158 400 205	10	80	0,118	53	150	59	21	15	46
25	1	16	158 400 206	10	80	0,123	53	150	59	21	17	48
32	¾	16	158 400 207	10	60	0,180	64	173	66	23	15	51
32	1	16	158 400 208	10	50	0,191	64	173	66	21	17	53
40	¾	16	158 400 209	45		0,282	75	203	76	26	15	57
40	1 ¼	16	158 400 210	30		0,298	75	203	76	26	20	62
40	1 ½	16	158 400 211	30		0,304	75	203	76	26	20	62
50	¾	16	158 400 212	16		0,534	97	239	88	30	15	65
50	1 ¼	16	158 400 213	16		0,550	97	239	88	30	20	70
50	1 ½	16	158 400 214	16		0,558	97	239	88	30	20	70
63	1 ¼	16	158 400 215	8		0,978	114	288	104	35	20	81
63	1 ½	16	158 400 216	8		0,982	114	288	104	35	20	81
63	2	16	158 400 217	8		0,985	114	288	104	35	24	85
63	2 ½	16	158 400 218	8		1,024	114	288	104	35	28	89
75	2 ½	16	158 400 219	7		1,630	135	360	133	41	28	101
75	3	16	158 400 220	6		1,674	135	360	133	41	30	104
90	3	16	158 400 221	2		2,697	161	413	150	44	30	116
110	4	16	158 400 222	2		4,072	185	484	175	53	36	138

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>