




Coude de transition 90°- filetage mâle

- Montage sans démontage du raccord
- Convient pour l'utilisation avec des tubes en PE et PEX
- Eau PN16
- Matériau : PP
- Joint : qualité EPDM pour eau potable
- Filetage mâle selon ISO 7/1
- Couleur : bleu/noir



d	R	PN	Code	SP	GP	poids	D	L	l1	l2	l3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	16	158 400 357	10	60	0,046	46	91	46	19	14	41
20	½	16	158 400 047	10	200	0,044	45	67	54	19	14	41
20	¾	16	158 400 048	10	200	0,046	45	67	54	19	15	42
25	½	16	158 400 049	10	150	0,061	53	75	59	21	14	44
25	¾	16	158 400 050	10	150	0,067	53	75	59	21	15	46
25	1	16	158 400 051	10	150	0,070	53	75	59	21	17	48
32	½	16	158 400 052	10	120	0,096	64	87	66	23	14	49
32	¾	16	158 400 053	10	110	0,100	64	87	66	23	15	51
32	1	16	158 400 054	10	100	0,109	64	87	66	23	17	53
40	1	16	158 400 055	70		0,160	75	102	76	26	17	60
40	1 ¼	16	158 400 056	70		0,175	75	102	75	26	20	62
40	1 ½	16	158 400 057	70		0,176	75	102	75	26	20	62
50	1 ¼	16	158 400 058	45		0,305	97	119	88	30	20	70
50	1 ½	16	158 400 059	45		0,316	97	117	88	30	20	70
63	1 ¼	16	158 400 060	25		0,527	114	144	104	35	20	81
63	1 ½	16	158 400 061	25		0,538	114	144	104	35	20	81
63	2	16	158 400 062	20		0,562	114	144	104	35	24	85
63	2 ½	16	158 400 063	15		0,587	114	144	104	35	28	89
75	2 ½	16	158 400 064	12		0,950	135	180	133	41	28	101
75	3	16	158 400 065	10		0,959	135	180	133	41	30	104
90	3	16	158 400 066	7		1,512	161	207	150	44	30	116
90	4	16	158 400 067	7		1,598	161	207	150	44	36	122
110	3	16	158 400 068	4		2,204	185	242	175	53	30	131
110	4	16	158 400 069	2		2,294	185	242	175	53	36	138

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>