



Coude de transition 90° - filetage femelle

- Connexion à des fils de plastique ou métal
- Avec anneau de renforcement en acier inoxydable (AISI430)
- Montage sans démontage du raccord
- Convient pour l'utilisation avec des tubes en PE et PEX
- Eau PN16
- Joint : qualité EPDM pour eau potable
- Matériau : PP
- Filetage femelle : ISO 7 (parallèle)
- Couleur : bleu/noir

d	Rp	PN	Code	SP	GP	poids	D	L	l1	l2	l3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	16	158 400 360	10	50	0,061	45	67	54	19	15	40
20	½	16	158 400 022	10	180	0,046	45	67	54	19	15	40
20	¾	16	158 400 023	10	180	0,053	45	67	54	19	16	40
25	½	16	158 400 024	10	150	0,067	53	75	59	21	15	40
25	¾	16	158 400 025	10	150	0,071	53	75	59	21	16	44
25	1	16	158 400 026	10	120	0,081	53	75	59	21	16	44
32	½	16	158 400 027	10	110	0,099	64	87	66	23	15	43
32	¾	16	158 400 028	10	110	0,110	64	87	66	23	16	46
32	1	16	158 400 029	10	100	0,121	64	87	66	23	20	54
32	1 ¼	16	158 400 030	10	90	0,131	64	87	66	23	22	57
40	¾	16	158 400 031	70		0,159	75	102	76	26	16	49
40	1	16	158 400 032	70		0,176	75	102	76	26	20	57
40	1 ¼	16	158 400 033	70		0,191	75	102	76	26	22	62
40	1 ½	16	158 400 034	50		0,200	75	102	76	26	22	63
50	1	16	158 400 035	30		0,303	97	119	88	30	20	61
50	1 ¼	16	158 400 036	30		0,324	97	119	88	30	22	66
50	1 ½	16	158 400 037	30		0,335	97	119	88	30	22	70
50	2	16	158 400 038	30		0,371	97	119	88	30	26	75
63	1 ¼	16	158 400 039	15		0,537	114	144	104	35	22	73
63	1 ½	16	158 400 040	15		0,561	114	144	104	35	22	76
63	2	16	158 400 041	15		0,604	114	144	104	35	26	83
75	2	16	158 400 042	12		0,949	135	180	133	41	26	91
75	2 ½	16	158 400 043	12		1,003	135	180	133	41	31	101
75	3	10	158 400 044	10		1,112	135	180	133	41	34	108
90	3	10	158 400 045	6		1,615	161	207	150	44	34	116
110	4	10	158 400 046	3		2,474	185	242	175	53	40	135

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>