

# Raccords orientables pour tuyau Super Funny Pipe®

## Caractéristiques techniques

### Garantie

- Deux ans



Pour en savoir plus, visitez  
**Toro.com**

Paire supérieure :  
300 mm et 200 mm de long x 13 mm



Paire inférieure :  
300 mm et 200 mm de long x 20 mm

### Liste des modèles de raccords orientables pour tuyau Super Funny Pipe

Modèle	Description
SPFA-585	200 x 13 mm
SPFA-5875	200 x 20 mm
SPFA-5125	300 x 13 mm
SPFA-51275	300 x 20 mm

# Raccords pour tuyaux Super Funny Pipe®

## Caractéristiques techniques

### Garantie

- Deux ans



Pour en savoir plus, visitez  
**Toro.com**

### Pertes dues à la friction dans les raccords de tuyaux Super Funny

Modèle No	Description	Débit l/min				
		5	10	15	20	25
850-36	Raccord mâle 3/4"	1,35	4,13	9,55	21,7	37,7
850-35	Raccord mâle 1/2"	0,89	3,08	6,89	16,1	28,2
850-31	Coude cannelé mâle 1/2"	1,87	6,43	13,8	28,7	46,9
850-34	Coude cannelé femelle 1/2"	1,87	6,43	13,8	28,7	46,9
850-32	Coude cannelé mâle 3/4"	2,23	7,42	17,8	7,10	61,4

Ce tableau indique les pertes de pression en bars par mètre de tuyau Super Funny en fonction des débits indiqués (l/min).

### Liste des modèles des raccords de tuyaux Super Funny

Modèle	Description
850-20	Jonction cannelée
850-31	Coude cannelé mâle, 1/2"
850-32	Coude cannelé mâle, 3/4"
850-33	Raccord femelle, 1/2"-3/4"
850-34	Coude cannelé femelle, 1/2"
850-35	Raccord mâle, 1/2"
850-36	Jonction cannelée mâle, 3/4"
850-37	Tés cannelés
850-60	Té en selle, 3/4"
850-61	Té en selle, 1"



850-32

850-34

850-31

850-20

850-37

850-36

850-35

850-33